

Heizanleitung

Ihr Ofen ist nach dem neuesten Standard der Technik errichtet worden und ist daher besonders umweltfreundlich. Voraussetzung zur Einhaltung der Emissionsgrenzwerte ist die richtige Bedienung. Diese Heizanleitung ist eine persönliche Empfehlung von Attenbrunner Ofenbau und Stahlmöbel.

1. Brennstoff

Ihr Ofeneinsatz kann mit Scheitholz und Presslingen betrieben werden.

- **Scheitholz**

Nur naturbelassenes lufttrockenes Holz bis 20 Gewichtsprozent Wassergehalt ist ein geeignetes Brennholz für Ihren Ofeneinsatz. Den richtigen Trocknungsgrad erreicht man bei gedeckter luftiger Lagerung im Freien nach 2 Jahren. Verwenden Sie vor allem Scheitholz der Sorten Buche, Rotbuche, Ahorn, Eiche, Birke, Akazie, Fichte, Tanne, Föhre und Lärche mit einer Länge von 33 (25) und einem Durchmesser bis zu 10 cm – Rundlinge spalten.

- **Holzbriketts**

Zu verwenden sind Presslinge aus forstwirtschaftlicher Biomasse (Holzbriketts, Holzpellets) nach EN ISO 17225-3 und beachten Sie die Änderung des Volumens. Verwenden Sie niemals Holzbriketts mit Zusätzen wie zum Beispiel Paraffin.

Wichtig: Das Verbrennen von Abfällen, Kunststoff, Ölen und altem – zum Beispiel geklebten oder imprägniertem Holz führt zu Schäden an Ihrem Ofeneinsatz. Außerdem können bei der Verbrennung solcher Stoffe giftige Substanzen entstehen, die Sie selbst und Ihre Mitwelt gefährden.

2. Brennstoffmenge

Unser Hafner hat für Sie die richtige Anlagen- und Brennstoffmenge ermittelt. Starten Sie mit einer Brennstoffmenge von 4 – 6 kg (bei Holzbriketts 15% weniger). Zur längeren Speicherung der Wärme können Sie nach ungefähr einer Stunde bei Bedarf 2 - 3 kg nachlegen. Die Minimalmenge an Brennstoff von 2 kg darf nicht unterschritten, ebenso die Volllastmenge von 6 kg nicht überschritten werden, da sonst die Funktion Ihres Ofeneinsatzes nicht mehr gewährleistet ist. **Welche Menge für Ihren Ofen geeignet ist, sagt Ihnen unser Hafnermeister bei der Übergabe des Ofens.**

3. Inbetriebnahme (Trockenheizung)

Beim Setzen des Ofens hat der Hafner bei den Bindmassen auch Wasser verwendet. Dieses muss durch Trockenheizen ausgetrieben werden. Dazu ist es notwendig, den Heizeinsatz bei offener Türe beginnend mit 2,0 kg trockenem Brennstoff mindestens 15-mal in einem Abstand von mindestens 8 Stunden zu beheizen. **Die Brennstoffmenge soll langsam bis auf die Volllastbrennstoffmenge gesteigert werden.**

4. Entaschung:

Scheitholz und Holzbriketts erzeugen nur eine geringe Menge an Verbrennungsrückständen. Ein Entfernen dieser Asche wird nach Intensität der Benutzung erforderlich sein.

5. Zur besonderen Beachtung:

- Keine brennbaren Gegenstände auf dem Ofen abstellen oder lagern
- Keine Gegenstände im Ofen aufbewahren

- **Brennbare Gegenstände müssen einen ausreichenden Sicherheitsabstand zum Ofen aufweisen**
- Metallteile können heiß werden und dürfen daher nicht berührt werden. Die **Glasscheibe selbst wird ebenfalls heiß und darf nicht berührt werden** – geben Sie besonders Acht auf Ihre Kinder.
- Absperren (Ofentür schließen, Luftzufuhr unterbinden), wenn das Holz abgebrannt ist und wenn nur mehr blaue Flämmchen vorhanden sind. **Falls Sie eine Elektrische Abbrand - Steuerung eingebaut haben, regelt diese den Abbrand von selbst.** Lassen Sie sich von Ihrem Hafner das Gerät genau erklären und beachten Sie die Angaben bzw. Bedienungsanleitung des Herstellers.
- Wenn das Sichtglas des Einsatzes geschwärzt ist, können Sie es mit Asche und Zeitungspapier, Glasreiniger oder Reinigungsschaum für Einsätze reinigen. **Über unser Unternehmen ist ein spezieller Reinigungsschaum käuflich erwerblich.**
- Wie jedes technische Gerät ist auch Ihr Ofeneinsatz vom Fachmann zeitweise auf seine Funktionstüchtigkeit zu überprüfen. Auch wenn Sie den Ofeneinsatz nur selten benützen, empfiehlt es sich, zumindest **alle 5 Jahre eine Begutachtung zu veranlassen.** Dafür stehen wir Ihnen selbstverständlich jederzeit zur Verfügung.

Wichtig: Eine Nichteinhaltung dieser Heizanleitung kann sowohl zu Sach- als auch zu Personenschäden führen. Diese **Bedienungsanleitung wurde Ihnen von unserem Hafnermeister genau erläutert** und sollte immer griffbereit in der Nähe Ihres Ofeneinsatzes aufbewahrt werden.

Bei weiteren Fragen wenden Sie sich an unseren Hafnermeisterbetrieb: info@attenbrunner.at.